



20

DoP003-LMD-21.10.2024

Litex Butylmansjett

1	Varetypens unike identifikasjonskode	Litex Butylmansjett
2	Tilsiktet bruksområde	Selklebende butyl universalmansjett til bruk sammen med Litex Membranduksystem
3	Produsent	Litex AS, Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord, Norge
4	Autorisert representant	Ikke relevant
5	System for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser	System 2+
6.b	Europeisk bedømmelsesdokument: Europeisk teknisk bedømmelse: Teknisk bedømmelsesorgan: Tekniske kontrollorgan:	ETAG 022-2: November 2010 ETA-19/0142 Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt Säurefliesner-Vereinigung e. V. DE 1212

7. Angitt ytelse

Egenskap	Verdi	Prøvemetode
Brannpåvirkning	Klasse E	EN 13501-1
Avgivelse av farlige stoffer	NPD*	
Vanndampmotstand ekv. luftlagstykkelse, S _d -verdi	45,8 m	NS-EN-ISO 12572
Vanntetthet	Vanntett	NS-EN 14891
Rissoverbyggende evne	Kategori 3: 1,5 mm	ETAG 022-2
Heftfasthet	Kategori 2: ≥ 0,3 MPa	NS-EN 14891
Motstand mot streifslag	NPD*	
Skjøteoverbyggende evne	Kategori 2: Bestått	ETAG 022-2
Vanntetthet ved gjennomføringer	Kategori 2: Bestått	ETAG 022-2
Dimensjonsstabilitet	NPD*	
Motstand mot temperaturaldring	Bestått	ETAG 022-2
Motstand mot vann	Kategori 2: ≥ 0,3 MPa	ETAG 022-2
Motstand mot alkalitet	Kategori 2: Bestått	ETAG 022-2
Tykkelse	1,2 mm	

*NPD = No Performance Determined (ingen ytelse angitt)

YTELSESERKLÆRING

DoP003-LMD-21.10.2024



Ytelsen for byggevaren som angitt i nr. 1, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3. Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Navn og funksjon	Sted og dato	Signatur
Øyvind Olsen Produktsjef	Sandefjord, 21.10.2024	<i>Øyvind Olsen</i>