



20

DoP002-LMD-21.10.2020

Litex Membrandug

1	Varetypens unikke identifikationskode	Litex Membrandug
2	Tilsligtede anvendelse	Membrandug til gulve og vægge i vådrum
3	Fabrikant	Litex AS, Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord, Norge
4	Godkendt repræsentant	Ikke relevant
5	System for vurdering og verifikation af byggevarens ydeevne	System 2+
6.b	Europæisk bedømmelsesdokument: Europæisk teknisk bedømmelse: Teknisk bedømmelsesorgan: Tekniske kontrollorgan:	ETAG 022-2: November 2010 ETA-19/0142 Deutsches Institut für Bautechnik, DIBT Säurefließner-Vereinigung e. V. DE 1212

7. Angivet ydelse

Egenskaber	Ydelse	Metode
Reaktion på brand	Klasse E	EN 13501-1
Farlige stoffer	NPD*	
Vanddampmodstand ekv. luftlagstykkelse, S _d -verdi	45,8 m	NS-EN-ISO 12572
Vandtæthed	Vandtæt	NS-EN 14891
Revneoverbyggende evne	Kategori 3: 1,5 mm	ETAG 022-2
Vedhæftningsevne	Kategori 2: ≥ 0,3 MPa	NS-EN 14891
Robusthed	NPD*	
Fugeoverbyggende evne	Kategori 2: Bestået	ETAG 022-2
Vandtæthed omkring gennemføringer	Kategori 2: Bestået	ETAG 022-2
Dimensional stabilitet	NPD*	
Modstandsdygtighed ovenfor varme	Bestået	ETAG 022-2
Modstandsdygtighed ovenfor vand	Kategori 2: ≥ 0,3 MPa	ETAG 022-2
Modstandsdygtighed ovenfor alkalisk miljø	Kategori 2: Bestået	ETAG 022-2
Tykkelse	0,6 mm	

*NPD = No Performance Determined (ingen ydelse angivet)

YDEEVNEDEKLARATION

DoP002-LMD-21.10.2020



Ydeevnen for byggevaren, identificeret i pkt. 1 er i overensstemmelse med ydeevnen beskrevet i pkt. 7. Denne ydeevnedeklaration er udstedt på eneansvar af fabrikanten, der er anført i pkt. 3. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn og funktion	Sted og dato	Signatur
David Gusland Produkt- og innovasjonssjef	Sandefjord, 21.10.2020	