



Samhørighetserklæring – Kombinasjon av Litex Membranplate og ARDEX 8+9, 7+8 og 8+9LW i våtrom.

Formål:

Denne erklæringen bekrefter at og ARDEX 8+9, 7+8 og 8+9LW smøremembraner og ARDEX tetningsdetaljer kan benyttes sammen med Litex Membranplate i våtromskonstruksjoner, i henhold til gjeldende tekniske krav og anbefalinger.

Produkter:

- **Litex Membranplate** med SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20006
- **ARDEX 8+9** - Smøremembran og membranlim med SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2101
- **ARDEX 7+8** - Smøremembran og membranlim med SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2101
- **ARDEX 8+9LW** - Smøremembran og membranlim med SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2101

Tetningsprodukter kompatible med ARDEX 8+9, 7+8 og 8+9LW:

ARDEX 8+9, 7+8 og 8+9LW kan benyttes til liming og montering av følgende tetningsprodukter på Litex Membranplate i våtrom:

- **ARDEX SK 12** – tetningsbånd for plateskjøter og overganger
- **ARDEX SK 90 og SK 270** – prefabrikkerte tetningshjørner
- **ARDEX SRM** – rørmansjetter for rørgjennomføringer
- **ARDEX SK 100 W** – TRICOM foliemembran

Disse produktene sikrer vanntett forsegling i kritiske områder og har optimal vedheft og kompatibilitet med ARDEX 8+9, 7+8 og 8+9LW.

Samhørighet og kompatibilitet:

ARDEX 8+9, 7+8 og 8+9LW brukes som membran på gulv i kombinasjon med Litex Membranplate på vegg. Overganger mellom gulv og vegg, samt gjennomføringer og hjørner, skal forsegles med ARDEX tetningsprodukter nevnt over. ARDEX 8+9, 7+8 og 8+9LW har svært god vedheft til Litex Membranplate, og gir en sikker montering av ARDEX tetningsprodukter på Litex Membranplate.

Forutsetninger for bruk:

- Monteringsanvisninger fra både Litex og ARDEX skal følges nøye.
- Systemet skal alltid overdekkes med keramiske fliser eller annen godkjent overflate.

ARDEX SKANDINAVIA AS

Oslo, 01.10.25

Tore Carlson

Teknisk sjef